


VALVOLAT PER KONTROLLIN E DREJTIMIT TE RRJEDHJES SE VAJIT PER INSTALIMET NE LINJE

VALVOLAT PER KONTROLLIN E DREJTIMIT TE RRJEDHJES SE VAJIT, ME 3 PORTA DHE 2 POZICIONE.....HK DFE 3

Cilësitë

	Me opsione edhe për komandim manual në raste emergjence
Dizenjo	Guarnicionet jane me material NBR
Furnizohet	Së bashku me bobinën e selenoidit
	315 Bar kur valvola ka portë drenazhimi
Presioni max i punës	200 Bar kur valvola nuk ka portë drenazhimi



Shënim

Këto valvola janë të dizenuara për të mbyllur tërësisht rrjedhjen e vajit

Bobina e selenoidit ka mbrojtje IP66

Kodi	Tensioni i korrentit	Prurja max (l/min)	A (mm)	Lidhja A-B-P	Porta e drenazh.	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Versioni	Pesha (kg)
HK DFE 052 3AW 12DC	12 VDC	60	166.0	G 3/8"	-	42.0	80.0	68.0	pa portë drenazhimi	1.600
HK DFE 052 3AW 24DC	24 VDC	60	166.0	G 3/8"	-	42.0	80.0	68.0	pa portë drenazhimi	1.600
HK DFE 052 3AY 12DC	12 VDC	60	166.0	G 3/8"	G 1/4"	42.0	80.0	68.0	me portë drenazhmi -anash	1.600
HK DFE 052 3AY 24DC	24 VDC	60	166.0	G 3/8"	G 1/4"	42.0	80.0	68.0	me portë drenazhmi -anash	1.600
HK DFE 100 3AW 12DC	12 VDC	90	213.5	G 1/2"	-	46.5	121.0	74.0	pa portë drenazhimi	2.900
HK DFE 100 3AW 24DC	24 VDC	90	213.5	G 1/2"	-	46.5	121.0	74.0	pa portë drenazhimi	2.900
HK DFE 100 3AY 12DC	12 VDC	90	213.5	G 1/2"	G 1/4"	46.5	121.0	74.0	me portë drenazhmi -anash	2.900
HK DFE 100 3AY 24DC	24 VDC	90	213.5	G 1/2"	G 1/4"	46.5	121.0	74.0	me portë drenazhmi -anash	2.900
HK DFE 200 3AW 12DC	12 VDC	140	226.0	G 3/4"	-	65.0	107.0	85.0	pa portë drenazhimi	4.200
HK DFE 200 3AW 24DC	24 VDC	140	226.0	G 3/4"	-	65.0	107.0	85.0	pa portë drenazhimi	4.200
HK DFE 200 3AY 12DC	12 VDC	140	226.0	G 3/4"	G 1/4"	65.0	107.0	85.0	me portë drenazhmi -anash	4.200
HK DFE 200 3AY 24DC	24 VDC	140	226.0	G 3/4"	G 1/4"	65.0	107.0	85.0	me portë drenazhmi -anash	4.200

Aksesorët

HK SP DIN 43650	Kokë prizë për furnizimin me energji elektrike të selenoidit
-----------------	--

Pjesë këmbimi

HK SP DFE	Bobinë për selenoidin e valvolës tip HK DFE
-----------	---

Shënim


Për më shumë informacion, Ju lutemi shihni në adresën <https://cat.hansa-flex.com/docs/212620.pdf>

Për valvola të këtij tipi por që ushqehen me tension të ndryshëm nga ai i treguar më lart, duhet të bëni kërkesë.

HANSA FLEX

VALVOLAT PER KONTROLLIN E DREJTIMIT TE RRJEDHJES SE VAJIT, ME 6 PORTA DHE 2 POZICIONE.....HK DFE 6

Cilësitë	
Dizenjo	Me opsione edhe për komandim manual në raste emergjence
Furnizohet	Guarnicionet jane me material NBR
Presioni max i punës	Së bashku me bobinën e selenoidit 315 Bar kur valvola ka portë drenazhimi 200 Bar kur valvola nuk ka portë drenazhimi



Shënim

Këto valvola janë të dizenuara për të mbyllur tërësisht rrjedhjen e vajit

Bobina e selenoidit ka mbrojtje IP66

Kodi	Tensioni i korrentit	Prurja max (l/min)	A (mm)	Lidhja A-F	Porta e drenazh.	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Versioni	Pesha (kg)
HK DFE 052 6AW 12DC	12 VDC	60	181.0	G 3/8"	-	76.0	80.0	55.0	pa portë drenazhimi	1.900
HK DFE 052 6AW 24DC	24 VDC	60	181.0	G 3/8"	-	76.0	80.0	55.0	pa portë drenazhimi	1.900
HK DFE 052 6AY 12DC	12 VDC	60	181.0	G 3/8"	G 1/4"	76.0	80.0	55.0	me portë drenazhimi -anash	1.900
HK DFE 052 6AY 24DC	24 VDC	60	181.0	G 3/8"	G 1/4"	76.0	80.0	55.0	me portë drenazhimi -anash	1.900
HK DFE 200 6AW 12DC	12 VDC	140	262.0	G 3/4"	-	105.0	107.0	75.0	pa portë drenazhimi	5.300
HK DFE 200 6AW 24DC	24 VDC	140	262.0	G 3/4"	-	105.0	107.0	75.0	pa portë drenazhimi	5.300
HK DFE 200 6AY 12DC	12 VDC	140	262.0	G 3/4"	G 1/4"	105.0	107.0	75.0	me portë drenazhimi -anash	5.300
HK DFE 200 6AY 24DC	24 VDC	140	262.0	G 3/4"	G 1/4"	105.0	107.0	75.0	me portë drenazhimi -anash	5.300
HK DFE 100 6AW 12DC	12 VDC	90	241.0	G 1/2"	-	89.0	121.0	62.0	pa portë drenazhimi	3.700
HK DFE 100 6AW 24DC	24 VDC	90	241.0	G 1/2"	-	89.0	121.0	62.0	pa portë drenazhimi	3.700
HK DFE 100 6AY 12DC	12 VDC	90	241.0	G 1/2"	G 1/4"	89.0	121.0	62.0	me portë drenazhimi -anash	3.700
HK DFE 100 6AY 24DC	24 VDC	90	241.0	G 1/2"	G 1/4"	89.0	121.0	62.0	me portë drenazhimi -anash	3.700

Aksesorët	
HK SP DIN 43650	Kokë prizë për furnizimin me energji elektrike të selenoidit

Pjesë këmbimi	
HK SP DFE	Bobinë për selenoidin e valvolës tip HK DFE

Shënim	
Për më shumë informacion, Ju lutemi shihni në adresën https://cat.hansa-flex.com/docs/212620.pdf	
Për valvola të këtij tipi por që ushqehen me tension të ndryshëm nga ai i treguar më lart, duhet të bëni kërkesë.	

