

RUBINETAT E MANOMETRAVE


RUBINETAT E MANOMETRAVE tip FT290HK FT 290

Cilësitë	
Dizenjo	E drejtë
Materiali	Çelik me dorezë plastike
Presioni maksimal i punës	400 Bar
Lidhja	Me fileta të jashtëme (mashkull) dhe me fileta të brendshme (femër)

Përshkrim

Rubinet që montohet midis komponentit hidraulik dhe monometrit

Kodi	A (mm)	B (mm)	G	Pesha (kg)
HK FT 290-14	57	62	1/4" AG/IG	0.130
HK FT 290-12	75	82	1/2" AG/IG	0.400




RUBINETAT E MANOMETRAVE tip FT290HK FT 290 01

Cilësitë	
Dizenjo	E drejtë
Materiali	Çelik me dorezë plastike
Presioni maksimal i punës	400 Bar
Lidhja	Me fileta të brendshme (femër)

Përshkrim

Rubinet që montohet midis komponentit hidraulik dhe monometrit

Kodi	A (mm)	B (mm)	G	Pesha (kg)
HK FT 290 01-14	53	55	1/4" IG	0.120



EMC Engineering, Maintenance Center

EMC shpk është një kompani që ofron shërbimet e mirëmbajtjes së impianteve, makinerive dhe pajisjeve industriale që janë të ndërtuara me sisteme hidraulike.


EMC shpk është e organizuar sipas parimeve të modernë të veprimtarisë së mirëmbajtjes dhe ofron shërbime shumë cilësore.

RUBINETAT E MANOMETRAVE tip FT291HK FT 291

Cilësitë	
Dizenjo	Me kënd 90 °
Materiali	Çelik me dorezë plastike
Presioni maksimal i punës	400 Bar
Lidhja	Me fileta të brendshme (femër) dhe të jashtëme (mashkull)

Përshkrim	
Rubinet që montohet midis komponentit hidraulik dhe monometrit	

Kodi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Pesha (kg)
HK FT 291-14	39	69	48	1/4" AG/IG	0.100




RUBINETAT E MANOMETRAVE tip FT291HK FT 291

Cilësitë	
Dizenjo	Me kënd 90 °
Materiali	Çelik me dorezë plastike
Presioni maksimal i punës	400 Bar
Lidhja	Me fileta të brendshme (femër)

Përshkrim	
Rubinet që montohet midis komponentit hidraulik dhe monometrit	

Kodi	A (mm)	B (mm)	G	G	Pesha (kg)
HK FT 291 01-14	40	66	48	1/4" IG	0.110



EMC Engineering, Maintenance Center

Kur rakordet ne sistemin hidraulik jane te ndryshkura (te gerryera, te korroduara) atehere ato duhet te zevendesohen me rakorde te reja.

Asnjehere mos harroni dhe mos neglizhoni faktin qe sistemet hidraulike qe operojne me presion te larte jane te rrezikshme.

Kur rakordet jane te gerryera, te ndryshkura, atehere askush nuk ju garanton se ato jane ne gjendje te perballojne forcat dhe streset qe lindin gjate kryerjes se punes. Ndaj ato jane objekt i rrezikut te shtuar dhe ne te njejten kohe edhe burim i kostove jo te vogla financiare, nese çahen dhe rrjedhin vajin hidraulik.

