


RAKORDERITE ME FILETA NPT QE PRESOHEN TEK TUBAT SAE 15 R

RAKORDERITE PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA KONIKE NPT, tip AGNPA 700 HN

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me fileta konike NPT- mashkull
Forma e izolimit 1	Me anë të filetave dhe me fole konike 60°
Kodi i shkurtër	AGN
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar


AGN



Kodi	DN	Size	Inches	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11.5 NPT	116,0	36
PA 732 HN	31	20	1.1/4"	1.1/4" -11.5 NPT	124,5	46
PA 740 HN	38	24	1.1/2"	1.1/2" -11.5 NPT	139,5	50

RAKORDERITE JIC, ME FILETA UN/UNF, QE PRESOHEN TEK TUBAT SAE 15 R

RAKORDERITE JIC, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA KONIKE UN/UNF, tip DKJPA 700 AJ H



DKJ

Cilësitë	
Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Fole konike 74°
Kodi i shkurtër	DKJ
Standarti	ISO 8434-2
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Karakteristikë e veçantë	Për operacionet e frenimit
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

HANSA/FLEX

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50



HANSA/FLEX