


ORFS

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 716 AJF	16	10	5/8"	413	1"-14UNS	82	30
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	94,5	36
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,5	41
PA 732 AJF	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	115,5	50
PA 740 AJF	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	127,5	60




ORFS 45°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik me sipërfaqe të elektro-galvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 716 AJF 45	16	10	5/8"	413	1"-14UNS			
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	160,5	31,0	41
PA 732 AJF 45	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
PA 740 AJF 45	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60




ORFS 90°

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Dado me fileta UN/UNF
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 716 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1"-14UNS			
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	157,5	68,0	41
PA 732 AJF 90	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	171,5	76,0	50
PA 740 AJF 90	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	207,0	88,5	60

RAKORDERITE ORFS, PER T'U PRESUAR TEK TUBAT SAE 15 R, ME FILETA KONIKE UN/UNF, tip ORFS.....PA 700 HJOF



ORFS

Cilësitë

Aplikimi	Rakord nipples për t'u presuar, për tubat HD 700 (SAE R15)
Lidhja 1	Me fileta UN/UNF-mashkull
Forma e izolimit 1	Me kokë të sheshtë me guarnicion O-Ring
Kodi i shkurtër	ORFS
Standarti	ISO 8434-3
Integrimi	Me unazë mbrojtëse (interlock)
Furnizohet	Rakord nipples për t'u presuar + Bokull për t'u presuar
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar

Kodi	DN	Size	Inches	Presioni i punës (Bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 HJOF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	101,0	32	18.77x1.78
PA 725 HJOF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	117,5	36	23.52x1.78



HANSA/FLEX