

TUBAT HIDRAULIK TE LINJAVE TE THITHJES

TUBAT E THITHJESSGB 100

Cilësitë	
Aplikimi	Për linjat e thithjes dhe të rikthimit për instalime me hapësirë të ngushtë
Standarti	I ngjashëm me SAE 100 R 4
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rrezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 2 shtresë-thurje tekstile dhe një sustë me fije çeliku
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike, rrezistente ndaj ozonit, abrazionit dhe agjentëve atmosferik
Temperatura	-40°C deri në 100°C
Lënda qarkulluese	Vaj hidraulik me bazë minerale, Përzjerje të ujit me glycol, Përzjerje e ujit me vajrat.



R 4

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i çarjes (bar)	Vakum (bar)	Min. rrezes përkulj. (mm)
SGB 116	16	10	5/8"	16,0	26	63	-0,8	35
SGB 120	19	12	3/4"	19,0	29	63	-0,8	40
SGB 125	25	16	1"	25,4	35	51	-0,8	55
SGB 132	31	20	1.1/4"	32,0	42	42	-0,8	70
SGB 140	38	24	1.1/2"	38,0	50	30	-0,8	80
SGB 145	45	28	1.3/4"	45,0	56	30	-0,8	100
SGB 150	51	32	2"	50,8	62	30	-0,8	100
SGB 160	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,8	145
SGB 163	63	40	2.1/2"	63,5	75	30	-0,8	170
SGB 170	70	44	2.3/4"	70,0	82	30	-0,8	210
SGB 176	76	48	3"	76,2	88	30	-0,8	225
SGB 180	80	50	3.1/8"	80,0	94	30	-0,8	240
SGB 1102	100	64	4"	102,0	116	30	-0,8	305
SGB 1110	110	69	4.3/8"	110,0	125	30	-0,6	335
SGB 1127	125	80	5"	127,0	145	30	-0,6	460
SGB 1152	150	96	6"	152,0	170	30	-0,6	580

TUBAT E THITHJESSG 100 RI

Cilësitë	
Aplikimi	Për linjat e thithjes dhe të rikthimit
Karakteristika të veçanta	Shtresa e jashtme ka një mbulesë të veçantë
Standarti	I ngjashëm me SAE 100 R 4
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rrezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 2 shtresë-thurje tekstile dhe një sustë me fije çeliku
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike
Temperatura min.	-40°C deri në +80°C
Lënda qarkulluese	Vaj hidraulik me bazë minerale, Përzjerje të ujit me glycol, Përzjerje e ujit me vajrat.



R 4

Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i çarjes (bar)	Vakum (bar)	Min. rrezes përkulj. (mm)
SG 120 RI	19	12	3/4"	19,0	29	30	-0,9	50
SG 125 RI	25	16	1"	25,4	34	30	-0,9	60
SG 132 RI	31	20	1.1/4"	32,0	42	30	-0,9	75
SG 140 RI	38	24	1.1/2"	38,0	48	30	-0,9	100
SG 150 RI	51	32	2"	50,8	62	30	-0,9	130
SG 160 RI	60	40	2.3/8"	60,0	72	30	-0,9	165
SG 163 RI	63	40	2.1/2"	63,5	75	30	-0,9	175
SG 176 RI	76	48	3"	76,2	89	30	-0,9	210
SG 190 RI	90	56	3.1/2"	90,0	103	21	-0,9	270
SG 1102 RI	100	64	4"	101,6	116	21	-0,9	300
SG 1127 RI	125	80	5"	127,0	142	12	-0,9	400
SG 1152 RI	150	96	6"	152,4	169	12	-0,9	600
SG 1203 RI	200	128	8"	203,0	223	12	-0,8	810

TUBAT E THITHJESSG 100 RI EP

Cilësitë	
Aplikimi	Për linjat e thithjes dhe të rikthimit në instalimet me hapësira të ngushta
Shtresa e brendshme	EPDM
Thurja	Me 2 shtresë-thurje tekstile dhe një sustë me fije çeliku
Shtresa e jashtme	EPDM
Ngjyra	i zi
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+125°C
Lënda qarkulluese	Ujë



Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i çarjes (bar)	Vakum (bar)	Min. i rrezes së përkuljes (mm)
SG120RIEP	19	12	3/4"	19,0	28	10,0	30	-0,9	40
SG125RIEP	25	16	1"	25,0	35	10,0	30	-0,9	60
SG132RIEP	31	20	1.1/4"	32,0	42	10,0	30	-0,9	85
SG140RIEP	38	24	1.1/2"	38,0	48	10,0	30	-0,9	110
SG150RIEP	51	32	2"	50,8	62	8,0	24	-0,9	150
SG157RIEP	60	36	2.1/4"	57,0	69	10,0	30	-0,9	143
SG163RIEP	63	38	2.1/2"	63,5	77	10,0	30	-0,9	159
SG176RIEP	76	48	3"	76,2	90	10,0	30	-0,9	191
SG190RIEP	90	56	3.1/2"	90,0	104	10,0	30	-0,9	225
SG1102RIEP	100	102	4"	101,6	116	8,0	24	-0,9	310
SG1127RIEP	125	96	5"	127,0	145	8,0	24	-0,9	500

TUBAT E THITHJESSG 100 RI EP

Cilësitë	
Aplikimi	Për linjat e thithjes me presion të ulët
Shtresa e brendshme	Gomë sintetike, rezistente ndaj vajrave
Thurja	Me 2 shtresë-thurje tekstile shumë rezistente dhe një sustë me fije çeliku
Shtresa e jashtme	Gomë sintetike, rezistente ndaj ozonit, abrazionit dhe agentëve atmosferik
Ngjyra	i zi
Temperatura min.	-40°C
Temperatura max.	+100°C
Lënda qarkulluese	Vaj me bazë minerale, Përzjerje të ujit me vajra



Kodi	Diametri nominal	Size	Inches	Diametri i brendshëm (mm)	Diametri i jashtëm (mm)	Presioni i punës (bar)	Presioni i çarjes (bar)	Vakum (bar)	Min. i rrezes së përkuljes (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1.1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1.1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2.1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

HANSA-FLEX