

Cilësitë:

Tipi i bokullës	Bokull për tubat që gërryhen në sipërfaqen e jashteme
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Shënim:

Tipi i bokullës zgjidhet në varësi të tubit fleksibël

Kodi	DN	Size	Inches	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 104	5	3 3/16"		17	8.5	26.0
PHD 106	6	4 1/4"		20	10.9	31.0
PHD 108	8	5 5/16"		21	12.8	31.0
PHD 110	10	6 3/8"		24	14.0	31.0
PHD 113	12	8 1/2"		28	18.3	35.0
PHD 116	16	10 5/8"		31	21.6	36.0
PHD 120	19	12 3/4"		35	24.8	42.5
PHD 125	25	16 1"		42	30.5	50.5
PHD 132	31	20 1.1/4"		52	37.7	59.0
PHD 140	38	24 1.1/2"		58	44.2	63.0
PHD 150	51	32 2"		71	57.2	70.0

HANSA FLEX

Rekomandohet të përdoren tek tubat e mëposhtëm

HD 100 (1SN)	Tub hidraulik fleksibël
HD 100 T (1SN)	Tub hidraulik fleksibël
HF 100 (1SN)	Tub për ujë të nxehtë
HW 100 (1SN)	Tub për ujë të nxehtë
KP 100 (1SC)	Tub hidraulik fleksibël
KP 200 (2SC)	Tub hidraulik fleksibël
KP 200 PRO (2SC)	Tub hidraulik fleksibël
KP 200 S	Tub hidraulik fleksibël



EMC Engineering Maintenance Center shpk




EMC shpk është partner zyrtar i Kompanisë Gjermane që prodhon bateri industriale Hoppecke

Baterite Hoppecke të një cilësie të jashtëzakonshme përdoren në:

- > gjithë pajisjet që burimin e energjisë së levizjes e kanë me energji elektrike;
- > sistemet ku nevojitet energji e pandërprere (UPS, ndriçimi emergjent, etj);
- > mjetet hekurudhore;
- > sistemet e energjisë diellore



**Cilësitë:**

Tipi i bokullës	Bokull për tubat që gërryhen në sipërfaqen e jashtme
Materiali	Çelik
Sipërfaqja	E elektro-galvanizuar

Shënim:

Tipi i bokullës zgjidhet në varësi të tubit fleksibël

Kodi	DN	Size	Inches	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 204	5	3	3/16"	21	8.5	26.0
PHD 206	6	4	1/4"	22	11.4	30.0
PHD 208	8	5	5/16"	23	12.5	30.0
PHD 210	10	6	3/8"	26	14.5	31.0
PHD 213	12	8	1/2"	30	18.3	32.0
PHD 416	16	10	5/8"	33	21.7	38.0
PHD 220	19	12	3/4"	38	24.4	42.5
PHD 225	25	16	1"	46	30.5	51.0
PHD 232	31	20	1.1/4"	57	38.0	58.0
PHD 240	38	24	1.1/2"	65	44.3	62.0
PHD 250	51	32	2"	79	57.0	73.5
PHD 260	60	40	2.3/8"	84	67.1	79.0
PHD 276	76	48	3"	105	81.8	80.0

HANSA FLEX

Rekomandohet të përdoren tek tubat e mëposhtëm

HD 200 (2SN)	Tub hidraulik fleksibël
HD 200 T (2SN)	Tub hidraulik fleksibël
HD 200 RM (2SN)	Tub hidraulik fleksibël
HD 200 S (2SN)	Tub hidraulik fleksibël
HF 200 (2SN)	Tub për ujë të nxehtë
HW 200 (2SN)	Tub për ujë të nxehtë
KP 400	Tub hidraulik fleksibël
HD 400 (4SP)	Tub hidraulik fleksibël



EMC Engineering Maintenance Center shpk

Ne pllakat identifikuese te pompave hidraulike, do te gjeni:
 > presioni 250 Bar,
 > prurja 50 l/min.



Kjo **NUK** do te thote qe pompa KRIJON presion 250 Bar.

POMPA NUK KRIJON PRESION.

Kjo do te thote qe "POMPA ESHTHE E AFTE TE KRIJON PRURJE 50 L/MIN EDHE KUR PRESIONI ESHTHE 250 BAR"