


FLLANXHAT HIDRAULIKE PER PORTAT E POMPAVE
Fllanxhat hidraulike të popave janë komponentë që montohen në portat e pompave hidraulike

FLLANXHAT E POMPAVE ME 4 VRIMA

FLLANXHAT ME 4 VRIMA, me fileta të jashtëme BSP.....FE

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Fllanxhë me 4 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik ST 42,3
Sipërfaqja	E elektrogalvanizuar
Shënim	

METRIKE



Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.


Kodi	Presioni max. (Bar)	LK (mm)	A	ØB (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
FE 1	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
FE 2	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
FE 3 A	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
FE 3 B	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62

FLLANXHAT ME 4 VRIMA, me fileta të brendshme BSP.....F

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Fllanxhë me 4 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik ST 42,3 e elektrogalvanizuar
Shënim	

Presioni maksimal i treguar i referohet fllanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	Presioni max. (Bar)	LK (mm)	A	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
F 1	250	30.0	G 3/8" -19	45	11.5	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
F 2	250	40.0	G 1/2" -14	58	14.0	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
F 3 A	250	51.0	G 3/4" -14	76	16.0	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
F 3 B	250	56.0	G 3/4" -14	76	16.0	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
F 3.5 A	180	62.0	G 1" -11	88	20.0	10.5	(4 x) M 10 x 35	39.70 x 3.53
F 3.5 B	180	62.0	G 1" -11	88	20.0	12.5	(4 x) M 12 x 35	39.70 x 3.53
F 4	180	72.5	G 1.1/4" -11	98	20.0	12.5	(4 x) M 12 x 35	47.22 x 3.53




HANSA FLEX

FLLANXHAT ME 4 VRIMA, me fileta të brendshme BSP.....FI (Flansche)

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Flanxhë me 4 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik ST 42,3
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar
Shënim	

Presioni maksimal i treguar i referohet flanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.

Kodi	Presioni maksimal (Bar)	LK (mm)	A	A1	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
FI 1	250	30	G 3/8" -19	21.0	45	55	10	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
FI 2	250	40	G 1/2" -14	26.5	58	60	12	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
FI 3 A	250	51	G 3/4" -14	33.5	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
FI 3 B	250	56	G 3/4" -14	33.5	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62




FLLANXHAT ME 4 VRIMA.....FB

Cilësitë	
Forma	E drejtë
Dizenjo	Flanxhë me 4 vrima për portat e pompave
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	Çelik ST 42,3
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar

Shënim

Presioni maksimal i treguar i referohet flanxhës. Presioni i punës përcaktohet nga tubi metalik (spesori i tubit) dhe nga cilësia e tubit.


Kodi	Presioni maksimal (Bar)	LK (mm)	A1 (mm)	ØB (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
FB 1	250	30	19.0	14.0	45	55	10	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
FB 2	250	40	25.4	19.0	58	60	12	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
FB 3 B	250	56	32.0	24.5	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 35	31.42 x 2.62



HANSA FLEX

FLLANXHAT ME 4 VRIMA, me fileta metrike dhe fole konike 24°.....GF LK
Cilësitë


Dizenjo	Fllanxhë me 4 vrima për portat e pompave, me formë të drejtë
Standarti	DIN 3901/ 3902
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave dhe guarnicionin O-Ring
Materiali	A 105
Sipërfaqia	E elektrogalvanizuar



Kodi	Seria	ØRAD (mm)	Presioni maksimal (Bar)	LK (mm)	A	ØB (mm)	D (mm)	L (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
GF 35 LK L 10 315	L	10	315	35	M 16 x 1.5	11	39	6.4	23	39.0	(4 x) M 6 x 22	20.0 x 2.5
GF 35 LK L 12 315	L	12	315	35	M 18 x 1.5	11	39	6.4	23	39.0	(4 x) M 6 x 22	20.0 x 2.5
GF 35 LK L 15 250	L	15	250	35	M 22 x 1.5	12	39	6.4	23	38.0	(4 x) M 6 x 22	20.0 x 2.5
GF 40 LK L 15 100	L	15	100	40	M 22 x 1.5	13	42	6.4	27.5	43.0	(4 x) M 6 x 22	26.0 x 2.5
GF 40 LK L 18 100	L	18	100	40	M 26 x 1.5	16	42	6.4	27.5	44.0	(4 x) M 6 x 22	26.0 x 2.5
GF 40 LK L 22 100	L	22	100	40	M 30 x 2	20	42	6.4	27.5	44.5	(4 x) M 6 x 22	26.0 x 2.5
GF 40 LK L 28 100	L	28	100	40	M 36 x 2	20	42	6.4	34.5	44.5	(4 x) M 6 x 22	26.0 x 2.5
GF 35 LK S 16 315	S	16	315	35	M 24 x 1.5	12	39	6.4	21.5	39.5	(4 x) M 6 x 22	20.0 x 2.5
GF 55 LK S 20 250	S	20	250	55	M 30 x 2	14	55	8.4	29.5	51.0	(4 x) M 8 x 25	32.0 x 2.5

FLLANXHAT ME 4 VRIMA, me fileta metrike dhe fole konike 24°.....GF LK M
Cilësitë

Dizenjo	Fllanxhë me 4 vrima për portat e pompave, me formë të drejtë
Standarti	ISO/DIS 6164
Montimi	Me anë të bulonave me fileta METRIKE
Furnizohen së bashku me	Set-in e bulonave, guarnicionin O-Ring, dado dhe unazë prerëse
Materiali	A 105 me sipërfaqe të elektro-galvanizuar



Kodi	Seria	ØRAD (mm)	Presioni max(Bar)	LK (mm)	A	ØB (mm)	D (mm)	L (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Bulonat	Guarnicioni O-Ring
GF 35 LK L 10 315 M	L	10	315	35	M 16 x 1.5	11	39	6.4	30	39.0	(4 x) M 6 x 22	20.0 x 2.5
GF 35 LK L 12 315 M	L	12	315	35	M 18 x 1.5	11	39	6.4	30	39.0	(4 x) M 6 x 22	20.0 x 2.5
GF 35 LK L 15 250 M	L	15	250	35	M 22 x 1.5	12	39	6.4	30	38.0	(4 x) M 6 x 22	20.0 x 2.5
GF 40 LK L 15 100 M	L	15	100	40	M 22 x 1.5	13	42	6.4	35	43.0	(4 x) M 6 x 22	26.0 x 2.5
GF 40 LK L 18 100 M	L	18	100	40	M 26 x 1.5	16	42	6.4	35	44.0	(4 x) M 6 x 22	26.0 x 2.5
GF 40 LK L 22 100 M	L	22	100	40	M 30 x 2	20	42	6.4	35	44.5	(4 x) M 6 x 22	26.0 x 2.5
GF 40 LK L 28 100 M	L	28	100	40	M 36 x 2	20	42	6.4	35	44.5	(4 x) M 6 x 22	26.0 x 2.5
GF 35 LK S 16 315 M	S	16	315	35	M 24 x 1.5	12	39	6.4	30	39.5	(4 x) M 6 x 22	20.0 x 2.5
GF 55 LK S 20 250 M	S	20	250	55	M 30 x 2	14	55	8.4	35	51.0	(4 x) M 8 x 25	32.0 x 2.5



EMC Engineering Maintenance Center

EMC shpk eshte partner zyrtar i kompanise gjermane
HANSA FLEX